



**НАВИГАЦИОННОЕ ГЛОНАСС/GPS  
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  
МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА  
СЕРИИ NAVISET**



## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Максимально функциональная платформа не имеющая аналогов на Российском рынке**
- **Работа с любыми типами датчиков топлива, JPEG камерами и большим количеством периферии сторонних производителей**
- **Интеграция со спутниковой системой передачи данных IRIDIUM**
- **Несколько унифицированных модификаций для разных бюджетных сегментов**
- **Соответствие всем современным стандартам и нормативам, выдвигающим требования для оснащения системами ГЛОНАСС/GPS любых подвижных объектов**
- **Многоступенчатый контроль качества продукции начиная с контроля качества электронных компонентов, заканчивая проверкой готовых изделий . Гарантия на каждое изделие 2 года**
- **Гибкая ценовая политика, позволяющая дилерам получать максимальную отдачу**
- **Несколько производственных площадок для осуществления бесперебойных поставок**



## ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

### NAVISET GT-20

Полнофункциональный навигационный ГЛОНАСС терминал, поддерживающий все возможности системы ГЛОНАСС мониторинга.

### NAVISET GT-10

Упрощенная версия терминала GT-20. Исключена часть входов и цифровых интерфейсов

### NAVISET GT-10 IRIDIUM

Поддерживает возможность передачи данных в местах отсутствия сетей GSM/GPRS через спутниковую сеть IRIDIUM



NAVISET GT-20



NAVISET GT-10



NAVISET GT-10 IRIDIUM



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ

ХАРАКТЕРИТИКА	GT-20	GT-10	GT-10IR
Напряжение питания, В	10-48	10-48	10-48
Температурный диапазон, град.Ц	- 40 ... + 85	- 40 ... + 85	- 40 ... + 85
Количество SIM карт, шт	2	2	2
Входы (в т.ч. частотные, аналоговые, дискретные и счетные)	8	5	5
Интерфейсы RS-232/RS-485	2/1	1/-	1/-
Интерфейс CAN FMS	+	-	-
Интерфейс 1-Wire (электронные ключи, измерение температуры)	+	+	+
Выходы дискретные, шт	4	3	3
Авто-информатор	+	-	-
Голосовое меню	+	+	+
Подключение гарнитуры громкой связи и дисплея водителя	+	+	+
USB интерфейс для настройки и диагностики	+	+	+
Резервная батарея питания 1100мА/ч, часов работы	15	15	11
Поддержка передачи данных по спутниковой сети IRIDIUM	-	-	+
Черный ящик, мб/точек	16/210000	4/30000	4/30000
Навигационный приемник	Navia ML8088	Navia ML8088	Navia ML8088
Габаритные размеры, мм	103x65x28	103x65x28	103x65x28
Относительная влажность	0...70	0...70	0...70



НАШ ДЕВИЗ

**NAVISET – ЭТАЛОН КАЧЕСТВА  
РОССИЙСКОГО  
ПРОИЗВОДСТВА**

