



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ МОНИТОРИНГА АВТОТРАНСПОРТА В СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ СЛЕЖЕНИЯ ГЛОНАСС

Бортовое оборудование NAVISET ГЛОНАСС является линейкой серийно производимых многофункциональных приборов мониторинга транспортных средств, разработанное для самых требовательных пользователей.

Благодаря использованию модулей НАВИА, бортовые блоки NAVISET ГЛОНАСС, предлагаются компаниям интеграторам по самым привлекательным рыночным ценам, не дороже аналогичных GPS приборов.



NAVISET GT-10 ГЛОНАСС

NAVISET GT-20 ГЛОНАСС

Основные преимущества:

- наличие 2 SIM карт позволяет быть уверенным в стабильности связи с прибором и исключить дорогой GPRS роуминг при выезде за пределы зоны действия оператора сотовой связи;
- благодаря голосовому меню, вы легко можете управлять работой двигателя, осуществлять громкую связь с водителем и прочее
- в основу прибора заложена максимально требуемая функциональность;
- подогрев SIM карт для работы при низкой температуре;
- конфигурирование и смена микропрограммы через GPRS соединение;
- устойчивость к помехам питающего напряжения и его многократного превышения достигается применением высокочастотного стабилизатора питания, рассчитанного на ток до 5А в связке с двух уровневой защитой на входе;
- три режима работы для оптимизации затрат на передачу данных;
- высокая степень надежности (один из самых высоких показателей по отказоустойчивости и сроку эксплуатации);
- тщательный контроль качества каждого выпускаемого устройства;
- использование надежных, проверенных временем комплектующих;
- многократное тестирование приборов с проверкой работоспособности в промышленной термокамере при экстремальных значениях температур;
- возможность использования на любых типах транспорта;
- интуитивно понятный и удобный для настройки конфигуратор устройств.



RADIO
TERMINAL





КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ МОНИТОРИНГА АВТОТРАНСПОРТА В СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ СЛЕЖЕНИЯ ГЛОНАСС

Технические характеристики

Характеристика	NAVISET GT20 ГЛОНАСС	NAVISET GT10 ГЛОНАСС
Рабочий диапазон температур	-35...+55 °С	-40 °С ...+55 °С
Температура хранения	-40...+80 °С	-40 °С...+80 °С
Относительная влажность	0...90% (0...35 °С);	0...90% (0...35 °С);
Работоспособность (высота над уровнем моря)	0-9999 м	0-9999 м
Хранение	0-10000 м	0-10000 м
Резервирование питания	Литий-полимерный аккумулятор; 1100мА	Литий-полимерный аккумулятор; 1100мА
Время работы от батарей (непрерывное)	Зависит от настройки прибора; в среднем 8 часов	Зависит от настройки прибора; в среднем 8 часов
Внешнее питание	до 35 В; Защита от любых импульсных бросков в бортовой сети	до 35 В; Защита от любых импульсных бросков в бортовой сети
Размер	103 мм x 65 мм x 28 мм	103 мм x 65 мм x 28 мм
Вес	300гр.	295гр.

Функциональные характеристики

Антенна ГЛОНАСС/GPS	Внешняя	Внутренняя
Антенна GSM/GPRS	Внешняя	Внутренняя
Соединительный разъем	Внешний разъемный соединитель	Внутренние соединительные клеммы
Установка SIM карт	Внешний разъемный соединитель	Внутренние SIM холдеры
Аналого/дискретные входы	8 шт универсальных- 0-27 В; из них два частотные, два	5 шт универсальных- 0-27 В, частотный, импульсный, 1-Wire
Подключение видеокамеры	RS-232	RS-232
"Черный ящик"	есть,встроенная флеш память 16мб	есть, встроенная флеш память 4мб
Голосовое меню для управления и связи с водителем	есть	есть
Количество SIM карт	2 шт	2 шт
RS485 интерфейс	1 шт(TTL либо RS)	-
RS232 интерфейс	2 шт	1 шт
1wire интерфейс	1 (До 8х датчиков температуры и I-Button)	1 (До 8х датчиков температуры и I-Button)
Громкая связь	есть	есть
CAN-интерфейс	1 (FMS)	-
Автоинформатор	есть	-
Транзисторные выходы	4 шт	3 шт
USB-интерфейс	Настройка прибора, диагностика прибора, перепрошивка	Настройка прибора, диагностика прибора, перепрошивка
Гарантия	1 год с даты покупки	1 год с даты покупки



RADIO
TERMINAL